

SUPER GRIP

Αστάρι προετοιμασίας τσιμεντοειδών συγκολλητικών.

Παραδείγματα εφαρμογών

Υψηλής ποιότητας ακρυλικό αστάρι υδατικής βάσης με πολύ μεγάλη διεισδυτικότητα σε πορώδεις ή λιγότερο πορώδεις επιφάνειες. Για αύξηση της πρόσφυσης των τσιμεντοειδών συγκολλητικών και ρύθμιση της απορροφητικότητας και σταθεροποίηση του υποστρώματος. Υλικά επικάλυψης Το SUPER GRIP είναι ένα έτοιμο υλικό προεπάλειψης που βρίσκει εφαρμογή σε ένα μεγάλο πλήθος υποστρωμάτων και υλικών επικάλυψης

Υλικά

- Τσιμεντοειδή συγκολλητικά υλικά
- Τσιμεντοειδή επιχρίσματα
- Επιχρίσματα με βάση τον γύψο
- Βαφές
- Υδατοδιαλυτά χρώματα. κα

Υποστρώματα

- Κεραμικά πλακάκια
- Μωσαϊκά
- Μέταλλα
- Φυσικοί λίθοι
- Πλάκες αμιαντοσιμέντου
- Ξύλινες επιφάνειες
- Τσιμεντοειδή επιχρίσματα
- Γύψινα επιχρίσματα
- Κυψελωτό σκυρόδεμα κλπ.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μορφή: Υγρό γαλάκτωμα

Απόχρωση: γαλάζιο

Πυκνότητα: 1.00 kg/lit

Τιμή pH: 9

Κατανάλωση: ≈ 0,2 Kg/m² ανάλογα με την απορροφητικότητα του υποστρώματος.

Προετοιμασία υποστρώματος

Εξασφαλίζουμε επιφάνειες αρκούντως σταθερές. Απομακρύνουμε σαθρά, αποκολλημένα τμήματα, ρύπους, λάδια, σκόνης κα. Βερνίκια και χρώματα πρέπει να αφαιρούνται τελείως. Τέλος πρέπει να αποκλείεται το ενδεχόμενο ανιούσας υγρασίας.

Οδηγίες χρήσεως

Το SUPER GRIP χρησιμοποιείται χωρίς αραιώση ή με αραιώση 1 μέρος SUPER GRIP με 1 μέρος νερό για αυξημένη διεισδυτικότητα και για εφαρμογή λεπτότερης στρώσης σε λιγότερο απορροφητικότητα υποστρωμάτων. Αραιωμένο σε αναλογία 1 μέρος SUPER GRIP με 3 μέρη νερό όταν πρόκειται να λειτουργήσει ως σταθεροποιητικό επιφανειών. Εφαρμόζουμε το SUPER GRIP σε μία στρώση με ρολό, βούρτσα ή με ψεκασμό.

Συσκευασίες

Πλαστικά δοχεία 1, 5, 20 kg

Αποθήκευση

Σε σκιερούς, κατά προτίμηση στεγασμένους χώρους προστατευμένους από παγετό, υψηλή θερμοκρασία και έκθεση στον ήλιο για τουλάχιστον 12 μήνες.

Σημειώσεις

Τα τεχνικά δεδομένα, οι ιδιότητες, οι υποδείξεις και οι πληροφορίες για τα προϊόντα της BAUER παρέχονται με καλή πίστη και βασίζονται στην έρευνα και την εμπειρία της εταιρείας και όταν αυτά αποθηκεύονται και εφαρμόζονται υπό κανονικές συνθήκες. Δεδομένου ότι στις εκάστοτε περιπτώσεις εφαρμογής δεν μπορεί να ελεγχθεί από την εταιρεία ο τρόπος χρήσης των υλικών και οι συνθήκες του έργου και του περιβάλλοντος, την αποκλειστική ευθύνη για το αποτέλεσμα έχει ο χρήστης του προϊόντος. Καμία ευθύνη υπό οποιαδήποτε έννομη σχέση δεν μπορεί να θεμελιωθεί κατά της εταιρείας, στη βάση των εδώ αναγραφόμενων πληροφοριών. Ο χρήστης των προϊόντων πρέπει πάντοτε να ανατρέχει στην πιο πρόσφατη έκδοση των τεχνικών φυλλαδίων τους.

Άλλες πληροφορίες

BAUER BUILDING TECHNOLOGIES

ΒΙ.ΠΕ. Μεγάρων, Αττικής

Tel: 210 5744222

Fax: 210 5740777

Email: info@netbauer.com

http:// www.netbauer.com

Frankfurt, Reg. No 312310 QM
Qualitätsmanagementsystem
Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001

